



BK 114



BK 119



BK 120



BKV 30-50

GRUPPI POMPANTI TRAINO CINGHIA LUBRIFICATI
LUBRICATED BELT-DRIVEN COMPRESSOR PUMPS
KEILRIEMENGETRIEBENE KOMPRESSORAGGREGATE ÖLGESCHMIERT

1,5-15 kW



MK 102/N



MK 102



MK 103



MK 113



BK 113

Codice Code	Prodotto Product							
		Volt/Ph	kW HP	l/min. m³/h c.f.m.	bar p.s.i.	R.P.M.	L x D x H (cm)	kg lbs
MONOSTADIO SINGLE-STAGE EINSTUFIG								
41P0018SGL	MK 102/N	-	1,5 2	215 12,9 7,6	10 145	1375	27 x 26 x 27	9 19,8
41P0017SGL	MK 102	-	1,5 2	235 14,1 8,3	10 145	1040	27 x 26 x 28	9 19,8
41P0019SGL	MK 103	-	2,2 3	365 21,9 12,9	10 145	1370	27 x 26 x 30	9,5 20,9
41P0028SGL	MK 113	-	4 5,5	556 33,3 19,6	10 145	1300	31 x 30 x 37	18,3 40,3
BISTADIO DOUBLE-STAGE ZWEISTUFIG								
BU0000A	BK 113	-	3 4	430 25,8 15,2	10 145	1310	30,5 x 31 x 38	19,6 43,2
BU0000D	BK 113-28bar	-	2,2 3	225 13,4 8	28 406	680	30,5 x 31 x 38	16 35,3
BZ0000A	BK 114	-	4 5,5	585 35,1 20,7	10 145	1370	35 x 40 x 43	32,5 71,6
BR0000A	BK 119	-	5,5 7,5	840 50,2 29,7	10 145	1250	36,5 x 40 x 46,5	34 74,9
BT0000A	BK 120	-	7,5 10	1080 64,7 38,2	10 145	1100	40 x 51 x 61,5	54,3 119,7
SN0000C	BKV 30	-	11 15	1745 104,7 61,5	11 160	1200	83,6 x 58,6 x 77,6	100 220,5
SP0000C	BKV 50	-	15 20	2148 128,9 75,8	11 160	1000	97,6 x 67,6 x 87,7	152 335

OLIO SYNTENERGY | SYNTENERGY OIL | SYNTENERGY ÖL

Olio sintetico additivato, studiato dalla Fini in collaborazione con una nota casa produttrice di oli lubrificanti. Vantaggi: riduzione del consumo, incremento della vita media, riduzione della carbonizzazione di oltre il 90%. Disponibile in latte singole da 1 litro/1 Kg o in confezione da 20 latte.

Semi-synthetic oil with additives exclusively studied in cooperation with a famous oil maker Company. Advantages: reduction of oil consumption, higher life time, carbonization reduced more then 90%. Available in 1 litre/1 kg can or in a 20-can package.

Teilsynthetisches Öl mit Additiven, welches exklusiv in Zusammenarbeit mit einem namhaften Ölhersteller entwickelt wurde. Vorteile: niedrigerer Ölverbrauch, längere Lebensdauer, Reduzierung der Ölkohleablagerungen um mehr als 90%. 1-Liter/1 kg Dose (20 Stück pro Karton). Verfügbar in 1 liter/1 kg Dose oder in Packungen mit 20 Dosen.

FILTRO ARIA A BAGNO D'OLIO | OIL BATH AIR FILTER | ÖLBADLUFTFILTER

Idoneo per applicazioni in luoghi polverosi. Utilizzabile su gruppi / BK 114-119-120. Fornito con accessori di fissaggio. Suitable for applications in dusty environment. For installation on BK 114-119-120 compressor blocks. Supplied with mounting accessories. Für den Einsatz unter staubigen Umgebungsbedingungen. Passend für BK 114-119-120. Inklusive Befestigungsmaterial.

Suitable for applications in dusty environment. For installation on BK 114-119-120 compressor blocks. Supplied with mounting accessories. Für den Einsatz unter staubigen Umgebungsbedingungen. Passend für BK 114-119-120. Inklusive Befestigungsmaterial.



Codice Code	Per prodotto For product	
#217071010	BK 114-119-120	8017750002958



Codice Code	Prodotto Product	
#600000019	Latta 1 lt / Canister	8017750245485
#600000010	20 pcs - Latta 1 lt / Canister	8017750218816