

کمپرسورهای سری C (کامپکت ثابت با کابینت) :



محصولی فراتر از انتظار و منحصر به فرد

- محافظت از قطعات و اجزای کمپرسور ایمنی بسیار بالا توسط کابینت طراحی شده
- استقرار کمپرسور در فضای بسیار کوچک بدون نیاز به لوله کشی تا مخزن
- طراحی منحصر به فرد کمپرسور با قابلیت حمل و نقل کل سیستم به طور یکجا همراه با مخزن
- استفاده از اتصالات ضد لرزش با قابلیت بسیار بالا
- ظاهر بسیار ساده و زیبا و مونتاژ فشرده
- سرویس و نگهداری فوق العاده ساده و سریع و دسترسی آسان به قطعات

سیستم کنترل الکترونیکی:

- قابلیت نمایش کلیه پارامترهای موجود جهت حفاظت کمپرسور و تنظیم آنها
- دارای صحنه کلید پیشرفته
- دارای ورودی مجزا برای سنسورهای دما و فشار
- دارای قابلیت نمایش عملکرد کمپرسور و هشدار جهت سرویس های دوره ای
- دارای قابلیت برنامه ریزی روزانه و هفتگی و ماهانه
- دارای پشتیبانی قوی در واحد خدمات پس از فروش

جدول مشخصات فنی کمپرسورهای هوا از نوع اسکرو سری C
(Technical Specifications of Screw Air Compressors) C Series

وزن (Weight) kg	سطح صدا (Noise Levels) db	ابعاد Dimensions (mm)						میزان هوادهی در فشارهای مختلف (Free Air Delivery at Different Pressure) M ³ /min					توان الکتروموتور (Electric Motor Power)		سری (Series)	مدل (Model)
		H	E	D	C	B	A	13 bar/g	11 bar/g	10 bar/g	9 bar/g	7.5 bar/g	Kw	HP		
455	65	1/2"	280		860	1930	1960	0.6	0.7	0.75	0.8		7.5	10	C	HSS7.5
470	65	3/4"	280		860	1930	1960	1.2	1.5	1.6	1.7		11	15	C	HSS11
520	65	3/4"	280		860	1930	1960	1.7	1.8	2	2.15		15	20	C	HSS15
700	72	1"	340	510	100	140	185	1.9	2.1	2.3	2.8	3	20	25	C	HSS18
750	72	1"	340	510	100	140	185	2.4	3	3.3	3.7		22	30	C	HSS22

A: Length / B: Height / C: Width / D,E: Distance of Conduit / H: Size of Connection